

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0015-20-01 für das Produktionsjahr 2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Handelsbezeichnung	KK 0/2 gew.	KK 0/4 gew.	KK 4/8 gew.	KK 8/11 gew.	KK 8/16 gew.	KK 16/22 gew.
Art. Nr.	A00002W	A00004W	A00048W	A00811W	A00816W	A01622W

2. Verwendungszweck(e) :

Gesteinskörnungen für Beton gemäß EN 12620. Die Gesteinskörnungen sind zur Herstellung von Betonen gemäß ÖNORM B 4710-1:2018, Tabelle 14 und 15 geeignet. Für die XM-Klassen ist der geforderte Verschleiß nach Böhme am Betonwürfel nachzuweisen. Mögliche Anwendungen wie z. B. zur Herstellung von Betonfahrbahndecken gemäß RVS 08.17.02 oder z. B. der Richtlinie Spritzbeton der Österreichischen Vereinigung für Beton- und Bautechnik (ÖVBB) sind mit den unter Pkt. 6 erklärten Leistungen abzuklären.

3. Hersteller:Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
Unterthalhamstraße 2
A-4694 Ohlsdorf

Tel.: +43 (0) 50/799-0

3.1 ProduktionsstätteAsamer Kies- und Betonwerke GmbH
Hartsteinwerk Wanko
Schlossstraße 19
A-3508 Meidling/Tal

Tel.: +43 (0) 50/799-3700

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle Nummer 0988-CPR-0015, System 2+

5. Harmonisierte Norm: EN 12620:2014

Notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklärte Leistung: Siehe Anhang 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Lettner, WPK - Beauftragter
(Name und Funktion)**Ohlsdorf, 29.04.2019**
(Ord und Datum der Ausstellung) **ASAMER**
KIES- UND BETONWERKE
Asamer Kies- und Betonwerke GmbH
A-4694 Ohlsdorf | Unterthalhamstr. 2
Tel: +43 (0)5 0799-0
(Unterschrift)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0015-20-01 für das Produktionsjahr 2019



0988-CPR-0015

Anhang 1, zu Pkt. 6. erklärte Leistung - Hartsteinwerk Wanko

Wesentliche Merkmale	Leistung								
	KK 0/2 gew.	KK 0/4 gew.	KK 4/8 gew.	KK 8/11 gew.	KK 8/16 gew.	KK 16/22 gew.			
Kornform, - größe und Rohdichte									
4.2 Korngruppe	0/2	0/4	4/8	8/11	8/16	16/22			
4.3 Kornzusammensetzung	G _F 85	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20			
4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen	--	--	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀			
5.5 Kornrohddichte (ρ _a) in Mg/m³	2,71 - 2,77	2,71 - 2,77	2,71 - 2,77	2,71 - 2,77	2,71 - 2,77	2,71 - 2,77			
Reinheit									
4.5 Muschelschalengehalt grober Gesteinskörnungen	--	--	SC ₁₀	SC ₁₀	SC ₁₀	SC ₁₀			
4.6 Gehalt an Feinanteilen	f ₁₀	f ₁₀	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}			
Widerstand gegen Zertrümmerung / Brechen									
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD			
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung									
5.3 Widerstand gegen Verschleiß von groben Gesteinskörnungen	--	--	NPD	NPD	NPD	NPD			
5.4.1 Widerstand gegen Polieren	--	--	NPD	NPD	NPD	NPD			
5.4.2 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD			
5.4.3 Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD			
Zusammensetzung / Gehalt									
5.8 Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	keine rezyklierten Gesteinskörnungen								
6.2 Chloride	< 0,01								
6.3.1 Säurelösliche Sulfate	AS _{0,8}								
6.3.2 Gesamt-Schwefel	NPD								
6.3.3 Gehalt von rezyklierten Gesteinskörnungen an wasserlöslichem Sulfat	keine rezyklierten Gesteinskörnungen								
6.4.1 Bestandteile, von natürlichen Gesteinskörnungen, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	bestanden								
6.4.1 Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement (bei rezyklierten Gesteinskörnungen)	keine rezyklierten Gesteinskörnungen								
6.5 Carbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen für Deckschichten aus Beton	≤ 5 %								
Raumbeständigkeit									
5.7.2 Raumbeständigkeit - Schwinden infolge von Austrocknen	bestanden								
6.4.2 Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von Hochofenstüchschlacke beeinflussen	keine Schlacke								
Wasseraufnahme									
5.5 Wasseraufnahme	NPD								
Gefährliche Substanzen									
Angaben zum Rohmaterial (petrographische Beschreibung)	Granulit								
Freisetzung von Radioaktivität	Baustoffindex < 1								
Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend								
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	unbedeutend								
Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	unbedeutend								
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit									
5.7.1 Frost- und Tauwiderstand von groben Gesteinskörnungen	--	--	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁			
Bestandteile gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität									
5.7.3 Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	Beanspruchungsklasse 2								
Freiwillige Angaben gemäß ÖN B 3131									
Frostwiderstand von feinen Gesteinskörnungen (FS), ONR 23303	FS ₁	FS ₁	--	--	--	--			
Anteil gebrochener Oberflächen in groben Gesteinskörnungen	--	--	NPD	NPD	NPD	NPD			
Polierwiderstand von feinen Gesteinskörnungen (PWS), RVS 11.06.23	NPD	NPD	--	--	--	--			
Qualität der Feinanteile, ÖNORM B 4810	bestanden	bestanden	--	--	--	--			

Harmonisierte technische Spezifikation (ÖNORM EN 12620)