

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0053-42-01, 2026 (01)

## 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

|                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Handelsbezeichnung | KK 0/63, U7 | KK 0/32, U2 | KK 0/32, U4 |
| Art. Nr.           | A000074     | A010322     | A010324     |

## 2. Verwendungszweck(e) :

*Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen gemäß ÖNORM EN 12620. Die Zuordnung der in RVS 08.15.01 angeführten U-Klassen ist in Anhang 1 ersichtlich.*

## 3. Hersteller:

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH  
Unterthalhamstraße 2  
A-4694 Ohlsdorf  
Tel.: +43 (0) 50/799-0

### 3.1 Produktionsstätte

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH  
**Werk Pucking**  
Hasenufer  
A-4053 Pucking  
Tel.: +43 (0) 50/799-3580

## 4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle Nummer 1661-CPR-0053, System 2+

## 5. Harmonisierte Norm: EN 12620:2002 (+ A1:2007)

Notifizierte Zertifizierungsstelle OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH, Nr. 1661

## 6. Erklärte Leistung: Siehe Anhang 1

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Michael Lettner, WPK - Beauftragter**  
(Name und Funktion)

**Ohlsdorf, 20.04.2026**  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
Asamer Kies- und Betonwerke GmbH  
A-4694 Ohlsdorf | Unterthalhamstr. 2  
Tel: +43 (0)5 0799-0  
(Unterschrift)

Anhang 1, zu Pkt. 6. erklärte Leistung - Werk Pucking

| Wesentliche Merkmale                                                                                            | Leistung                                       |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                 | KK 0/63<br>U7                                  | KK 0/32<br>U2 | U4        |
| <b>Kornform, -größe und Rohdichte</b>                                                                           |                                                |               |           |
| 4.2 Korngruppe                                                                                                  | 0/63                                           | 0/32          |           |
| 4.3 Korngrößenverteilung                                                                                        | $G_{A85}$                                      | $G_{A85}$     |           |
| 4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen                                                                       | NPD                                            | NPD           |           |
| 5.4 Rohdichte                                                                                                   | NPD                                            | NPD           |           |
| <b>Reinheit</b>                                                                                                 |                                                |               |           |
| 4.6 Gehalt an Feinanteilen                                                                                      | $f_7$                                          | $f_7$         |           |
| 4.7 Qualität der Feinanteile                                                                                    | bestanden                                      | bestanden     |           |
| <b>Anteil gebrochener Oberflächen</b>                                                                           |                                                |               |           |
| 4.5 Anteil gebrochener Körner und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen                     | $C_{50/30}$                                    | $C_{50/30}$   |           |
| <b>Widerstand gegen Zertrümmerung / Brechen</b>                                                                 |                                                |               |           |
| 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen                                                 | $LA_{40}$                                      | $LA_{30}$     | $LA_{40}$ |
| <b>Raumbeständigkeit</b>                                                                                        |                                                |               |           |
| 6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke                                                                | keine industriell hergestellte Gesteinskörnung |               |           |
| 6.5.2.2 Dicalciumsilikaterfall von Hochofenstückschlacke                                                        | keine industriell hergestellte Gesteinskörnung |               |           |
| 6.5.2.3 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke                                                                 | keine industriell hergestellte Gesteinskörnung |               |           |
| <b>Wasseraufnahme</b>                                                                                           |                                                |               |           |
| 5.5 Wasseraufnahme                                                                                              | NPD                                            | NPD           |           |
| <b>Zusammensetzung / Gehalt</b>                                                                                 |                                                |               |           |
| C 3.3 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrographische Beschreibung)                                               | karbonatischer Kies                            |               |           |
| 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen                                  | keine rezyklierte Gesteinskörnung              |               |           |
| 6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen                                                    | keine rezyklierte Gesteinskörnung              |               |           |
| 6.2 Säurelösliche Sulfate                                                                                       | NPD                                            | NPD           |           |
| 6.3 Gesamtschwefelgehalt                                                                                        | NPD                                            | NPD           |           |
| 6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern | NPD                                            | NPD           |           |
| <b>Widerstand gegen Abrieb</b>                                                                                  |                                                |               |           |
| 5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß                                                    | NPD                                            | NPD           |           |
| <b>Gefährliche Stoffe</b>                                                                                       |                                                |               |           |
| Abstrahlung durch Radioaktivität                                                                                | Baustoffindex < 1                              |               |           |
| Freisetzung von Schwermetallen                                                                                  | unbedeutend                                    |               |           |
| Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen                                                 | unbedeutend                                    |               |           |
| Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe                                                                         | unbedeutend                                    |               |           |
| <b>Verwitterungsbeständigkeit / Frostbeständigkeit</b>                                                          |                                                |               |           |
| 7.2 "Sonnenbrand" von Basalt                                                                                    | kein Basalt                                    |               |           |
| 7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die Frost-Tau-Wechselbeständigkeit)     | $WA_{242}$                                     | $WA_{242}$    |           |
| 7.3.3 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)                                                          | $F_2$                                          | $F_2$         |           |
| <b>Freiwillige Angaben (ÖNORM B 3132)</b>                                                                       |                                                |               |           |
| Beurteilung der Feinanteile gemäß ÖNORM B 4811 bzw. ÖNORM B 3132 (zulässiger Anteil < 0,2 mm)                   | ≤ 8                                            | ≤ 8           |           |
| Einteilung U-Klasse gemäß RVS 08.15.01, Tab. 1                                                                  | U7                                             | U2            | U4        |

Harmonisierte technische Spezifikation (ÖNORM EN 12620)