

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0053-42-02, 2026 (01)

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Handelsbezeichnung                      RM II 0/63, U7, U-A  
Art. Nr.                                      A001107

**2. Verwendungszweck(e) :**

*Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau gemäß ÖNORM EN 1242, Verwendungsklassen U2 - U10 gemäß ÖNORM B 3140 und Umweltklasse U-A gemäß Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015, Teil II, 181. Verordnung: Recycling-Baustoffverordnung novelliert durch Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016, Teil II, 290. Verordnung: Änderung der Recycling-Baustoffverordnung*

**3. Hersteller:**

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH  
Unterthalhamstraße 2  
A-4694 Ohlsdorf  
Tel.: +43 (0) 50/799-0

**3.1 Produktionsstätte**

Asamer Kies- und Betonwerke GmbH  
**Werk Pucking**  
Hasenufer  
A-4053 Pucking  
Tel.: +43 (0) 50/799-3580

**4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle Nummer 1661-CPR-0053, System 2+

**5. Harmonisierte Norm: EN 13242:2002 (+ A1:2007)**

Notifizierte Zertifizierungsstelle OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH, Nr. 1661

**6. Erklärte Leistung: Siehe Anhang 1**

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Michael Lettner, WPK - Beauftragter**  
(Name und Funktion)

**Ohlsdorf, 20.04.2026**  
(Ort und Datum der Ausstellung)



**ASAMER**  
KIES- UND BETONWERKE  
Asamer Kies- und Betonwerke GmbH  
A-4694 Ohlsdorf | Unterthalhamstr. 2  
Tel: +43 (0)5 0799-0  
(Unterschrift)

Anhang 1, zu Pkt. 6. erklärte Leistung - Werk Pucking

| Wesentliche Merkmale                                                                                            | Leistung                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                 | RM II 0/63, U7                                 |  |  |  |
| <b>Kornform, - größe und Rohdichte</b>                                                                          |                                                |  |  |  |
| 4.2 Korngruppe                                                                                                  | 0/63                                           |  |  |  |
| 4.3 Korngrößenverteilung                                                                                        | $G_{A85}$                                      |  |  |  |
| 4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen                                                                       | NPD                                            |  |  |  |
| 5.4 Rohdichte                                                                                                   | NPD                                            |  |  |  |
| <b>Reinheit</b>                                                                                                 |                                                |  |  |  |
| 4.6 Gehalt an Feinanteilen                                                                                      | $f_3$                                          |  |  |  |
| 4.7 Qualität der Feinanteile                                                                                    | bestanden                                      |  |  |  |
| <b>Anteil gebrochener Oberflächen</b>                                                                           |                                                |  |  |  |
| 4.5 Anteil gebrochener Körner und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen                     | $C_{50/30}$                                    |  |  |  |
| <b>Widerstand gegen Zertrümmerung / Brechen</b>                                                                 |                                                |  |  |  |
| 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen                                                 | $LA_{40}$                                      |  |  |  |
| <b>Raumbeständigkeit</b>                                                                                        |                                                |  |  |  |
| 6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke                                                                | keine industriell hergestellte Gesteinskörnung |  |  |  |
| 6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstückschlacke                                                       | keine industriell hergestellte Gesteinskörnung |  |  |  |
| 6.5.2.3 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke                                                                 | keine industriell hergestellte Gesteinskörnung |  |  |  |
| <b>Wasseraufnahme</b>                                                                                           |                                                |  |  |  |
| 5.5 Wasseraufnahme                                                                                              | NPD                                            |  |  |  |
| <b>Zusammensetzung / Gehalt</b>                                                                                 |                                                |  |  |  |
| C 3.3 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrographische Beschreibung)                                               | rezykliertes gebrochenes Mischgranulat         |  |  |  |
| 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen                                  | $R_{cu} 95, R_b 10, R_a 1, R_g 2, X 1, FL 3$   |  |  |  |
| 6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen                                                    | NPD                                            |  |  |  |
| 6.2 Säurelösliche Sulfate                                                                                       | NPD                                            |  |  |  |
| 6.3 Gesamtschwefelgehalt                                                                                        | NPD                                            |  |  |  |
| 6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern | NPD                                            |  |  |  |
| <b>Widerstand gegen Abrieb</b>                                                                                  |                                                |  |  |  |
| 5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß                                                    | NPD                                            |  |  |  |
| <b>Gefährliche Stoffe</b>                                                                                       |                                                |  |  |  |
| Abstrahlung durch Radioaktivität                                                                                | unbedeutend                                    |  |  |  |
| Freisetzung von Schwermetallen                                                                                  | U-A                                            |  |  |  |
| Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe                                                                         | U-A                                            |  |  |  |
| <b>Verwitterungsbeständigkeit / Frostbeständigkeit</b>                                                          |                                                |  |  |  |
| 7.2 "Sonnenbrand" von Basalt                                                                                    | kein Basalt                                    |  |  |  |
| 7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die Frost-Tau-Wechselbeständigkeit)     | $WA_{244}$                                     |  |  |  |
| 7.3.3 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)                                                          | $F_4$                                          |  |  |  |
| <b>Freiwillige Angaben (ÖNORM B 3132)</b>                                                                       |                                                |  |  |  |
| Beurteilung der Feinanteile gemäß ÖNORM B 4811                                                                  | NPD                                            |  |  |  |
| bzw. ÖNORM B 3132 (zulässiger Anteil < 0,2 mm)                                                                  |                                                |  |  |  |
| schwimmene Bestandteile ( $FL$ )                                                                                | $\leq 3 \text{ cm}^3/\text{kg}$                |  |  |  |
| Glas und sonstige Materialien ( $R_g + X$ )                                                                     | $\leq 1 \text{ M.-%}$                          |  |  |  |
| Einteilung U-Klasse gemäß RVS 08.15.01, Tab. 1                                                                  | U7                                             |  |  |  |

Harmonisierte technische Spezifikation (ÖNORM EN 13242)